Stammkarte

Bau	Stock	App. / Pos.	Kostenstelle	SANDOZ
925 c	3	A / 12.1	395525.1	90316

Apparat/Maschine/Gerät: Rührkessel 6300 l STRF — Typ:

Kurzbezeichnung/Beschrieb:

Code-Nr.:

SVDB-Nr.:

Hersteller: Hagemann & Co	Fabr.-Nr.: 87/0106	Bestell-Nr.: 10-037143	Anschaffungswert
	Baujahr: 1987	Datum: 3.9.87	Apparat SFr.
Lieferant: Hagemann & Co Apparatebau	Zeichn.-Nr.: 4.1.09162.0	Inbetriebnahme: 1988	Zubehör SFr.
		Garantieablauf	Amortisation %

Technische Daten

						Stk.	Zubehör
RÜHRBEHÄLTER NB		1-Stk.-Ausf./~~2-Stk.-Ausf.~~	Rührer (Art)		Kreuzbalkenrührer		
Nennvolumen NV	l	6300	— Fabrikat/Typ				
Totalvolumen	l	8200	— Durchmesser	mm	1500		
Durchmesser	d (mm)	2000	— L ab Kesselflansch	mm			
Höhe über Böden	h (mm)	2950	— Werkst. Rührer	STRF	1.4439		
Platzbedarf LxBxH	m		— Werkst. Schutzhülse				
Gewicht	kg	4600	Wellenabdichtung	BN2	Gleitringdichtung		
Werkstoffe			— Fabrikat/Typ		Vanz / NG2/22		
— Behälter	STRF	1.4439	— Werkstoffe		STRF		
— Auskleidung			— Wellendurchmesser	mm	125		
— Aussenschlange		1.4541	— Baulänge	mm			
— Doppelmantel			— Kühlung/Medium		WF /		
Betriebsdruck							
— Reaktionsraum	bar	-1 / 3,2	Antrieb (Art)	S	90321		
— Aussenschlange	bar	16	— Fabrikat/Typ	Variator	SEW / RF103-VUG/H5		
— Doppelmantel	bar		— Baujahr/Fabr. Nr.		1987		
Heiz-Kühlmedien		Dampf / Fabrikwasser	— max. Leistung	N (kW)	17,5		
Temperaturbereich	°C	15 ÷ 200 °C	— Tourenzahl	n (min-1)	25 ÷ 100		
Zirkulationspumpe	S	90324	— Schmiermittel				
Isolation							
Sicherheitsventil	Typ/Art		Elektromotor (Art)				
— NW, Ein-/Austritt	mm	65/100	— Fabrikat/Typ		SEW / EJ-180L HTF	g	
— Sitzdurchmesser	Do (mm)		— Baujahr/Fabr. Nr.			f	
— Ausflussziffer	αw		— Leistung	N (kW)	17,5	e	
— Ansprechdruck	p (bar)	2,0	— Tourenzahl	n (min-1)	1500	d	
— ausgelegt für			— Spannung	U (V)	500	c	
— Max. Temp. Heizmedium			— Schutzart		Ex e T3 IP54	b	
— Heizfläche/k-Wert			— Kaltleiter	ja/~~nein~~		a	
							18.4.88 RU
						Rev.	Datum Bearbeiter